

【凡例】

入力レベル	意味
◎	必須
○	あれば必須 ※第3階層が出現する場合に必須となる第5階層のデータ項目には当該記号を使用する。
空欄	任意
●	入力不要 ※当館側で付与し、提供するデータ項目。システム内では必須。

※第4階層が空白ノードである場合は、入力レベルを記載しない。

最小出現回数	最大出現回数	意味
0	-	制約なし ※「任意」又は「あれば必須」で、何回出現してもよい。
0	n	「任意」又は「あれば必須」で、最大n回だけ出現する
1	-	必須で、何回記述してもよい
1	n	必須で、最大n回だけ出現する

※第3階層でデータ型を定義している場合、最小出現回数・最大出現回数は、データ型ごとに定義する。  
 ※第4、5階層のプロパティの最小出現回数・最大出現回数は、上位の第3階層が出現した場合の数値とする。  
 ※第4階層が空白ノードである場合は、最小出現回数・最大出現回数・値タイプ・値制約を記載しない。

値タイプ	意味	表現例
参照値	URI形式でのみ値を格納する	<rdfs:seeAlso rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値"/>
構造化	入れ子でのみ値を格納する ※値を記録する場合、第3～5階層を1つのセットにして記録する。	<dc:title> <rdf:Description> <rdf:value>南総里見八犬伝</rdf:value> <dcndl:transcription>ナンソウ サトミ ハッケンデン</dcndl:transcription> </rdf:Description> </dc:title>
文字列	任意の文字列で値を格納する ※「値制約」欄にデータ型を記載している場合、データ型 (rdf:datatype) を指定して値を格納する。 【表現例2】のうち、下線部が該当部分。	【表現例1】 <dcterms:title>南総里見八犬伝</dcterms:title> 【表現例2】 <dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/ISBN">ISBNの値</dcterms:identifier>

項番	タグ名						内容	備考および表現例	入力レベル	最小出現回数	最大出現回数	値タイプ	値制約
	第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	第5階層	属性							
1-1	xml						XML文書であることを宣言	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	◎	1	1		
1-2	rdf:RDF						文書のルート要素	<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dcndl="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" >	◎	1	1		
1-3		dcndl:BibAdminResource				rdf:about	管理情報の主語	<dcndl:BibAdminResource rdf:about="http://iss.ndl.go.jp/books/R123456789-I123456789-00"> ※主語URIには、国立国会図書館サーチの書誌詳細画面のURLを使用する。 ※当館以外のメタデータ提供機関が当該フォーマットを使用する場合には、国立国会図書館サーチの固定URLの代わりに、提供機関の各メタデータにアクセスするための固定URLを使用する。	◎	1	1	参照値	
1-4			dcndl:catalogingStatus				書誌レコード作成のステータス	<dcndl:catalogingStatus>C3</dcndl:catalogingStatus> ※書誌レコード作成のステータスをリテラルで収める。 ※国立国会図書館蔵書のみで使用する。 ※作成中書誌の場合"C3"、校了済み書誌の場合"C7"を収める。	●	0	1	文字列	rdfs:Literal
1-5						dcterms:description	管理上の注記	<dcterms:description>値</dcterms:description> ※書誌レコード管理上の注記をリテラルで収める。		0	1	文字列	rdfs:Literal
1-6						dcndl:bibRecordCategory	リポジトリ番号	<dcndl:bibRecordCategory>R123456789</dcndl:bibRecordCategory> ※国立国会図書館サーチが指定する、当該書誌データの提供元を表す番号をリテラルで収める。 ※国立国会図書館でのみ使用する。 ※リポジトリ番号の一覧は「国立国会図書館サーチ-外部提供インタフェース仕様書 附録1. データプロバイダー一覧と外部提供インタフェース対応表」参照	●	1	1	文字列	rdfs:Literal
1-7						dcndl:bibRecordSubCategory	サブリポジトリ番号	<dcndl:bibRecordSubCategory>値</dcndl:bibRecordSubCategory> ※メタデータ提供機関が、メタデータの集合に対して、識別番号等の情報を持っている場合は、ここにリテラルで収める。		0	-	文字列	rdfs:Literal
1-8						dcndl:record	管理情報から書誌情報へのリンク	<dcndl:record rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/books/R123456789-I123456789-00#material"/> ※当館以外のメタデータ提供機関が当該フォーマットを使用する場合には、国立国会図書館サーチの固定URLの代わりに、提供機関の各メタデータにアクセスするための固定URLを使用する。この場合、URLの末尾に"#material"を付加する。	◎	1	1	参照値	
2-1						dcndl:BibResource	書誌情報の主語	<dcndl:BibResource rdf:about="http://iss.ndl.go.jp/books/R123456789-I123456789-00#material"> ※主語URIには、国立国会図書館サーチの書誌詳細画面のURLに"#material"を付加したものを使用する。 ※当館以外のメタデータ提供機関が当該フォーマットを使用する場合には、国立国会図書館サーチの固定URLの代わりに、提供機関の各メタデータにアクセスするための固定URLを使用する。この場合、URLの末尾に"#material"を付加する。	◎	1	1	参照値	
2-2						rdfs:seeAlso	レコード番号 (URI)	※情報資源のレコード番号をURIで収める。 ※出現回数は一つのデータ型につき1回とし、一つの情報資源が複数のデータ型によるレコード番号を持つ場合、それらを全て収める。					
2-2-1						rdf:resource	JP番号 (日本全国書誌番号)	<rdfs:seeAlso rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値"/>		0	1	参照値	
2-2-2						rdf:resource	LCCN Parmalink	<rdfs:seeAlso rdf:resource="http://lccn.loc.gov/値"/>		0	1	参照値	
2-2-3						rdf:resource	WorldCat	<rdfs:seeAlso rdf:resource="http://www.worldcat.org/oclc/値"/>		0	1	参照値	
2-3						dcterms:identifier	レコード番号 (リテラル)	※情報資源のレコード番号をリテラルで収める。 ※出現回数は一つのデータ型につき1回とし、一つの情報資源が複数のデータ型によるレコード番号を持つ場合、それらを全て収める。					データ型の指定は必須。
2-3-1						rdf:datatype	JP番号 (日本全国書誌番号)	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/JPNO">値</dcterms:identifier>	○	0	1	文字列	dcndl:JPNO
2-3-2						rdf:datatype	USMARC番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/USMARCNO">値</dcterms:identifier>	○	0	1	文字列	dcndl:USMARCNO
2-3-3						rdf:datatype	UKMARC番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/UKMARCNO">値</dcterms:identifier>	○	0	1	文字列	dcndl:UKMARCNO
2-3-4						rdf:datatype	TRCMARC番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/TRCMARCNO">値</dcterms:identifier>	○	0	1	文字列	dcndl:TRCMARCNO
2-3-5						rdf:datatype	OCLC番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/OCLCNO">値</dcterms:identifier>	○	0	1	文字列	dcndl:OCLCNO
2-3-6						rdf:datatype	GPO番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/GPOBIBNO">値</dcterms:identifier>	○	0	1	文字列	dcndl:GPOBIBNO
2-3-7						rdf:datatype	点字図書・録音図書全国総合目録番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/BRNO">値</dcterms:identifier>	○	0	1	文字列	dcndl:BRNO
2-3-8						rdf:datatype	RLIN番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/RLINNO">値</dcterms:identifier>	○	0	1	文字列	dcndl:RLINNO
2-3-9						rdf:datatype	NS-MARC番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/NSMARCNO">値</dcterms:identifier>	○	0	1	文字列	dcndl:NSMARCNO
2-3-10						rdf:datatype	OPL-MARC番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/OPLMARCNO">値</dcterms:identifier>	○	0	1	文字列	dcndl:OPLMARCNO
2-3-11						rdf:datatype	紀伊国屋マーク番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/KNMARCNO">値</dcterms:identifier>	○	0	1	文字列	dcndl:KNMARCNO
2-3-12						rdf:datatype	NACSIS-CATレコードID	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/NIIBIBID">値</dcterms:identifier>	○	0	1	文字列	dcndl:NIIBIBID
2-3-13						rdf:datatype	国立国会図書館書誌ID	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/NDLBIBID">値</dcterms:identifier>	○	0	1	文字列	dcndl:NDLBIBID
2-3-14						rdf:datatype	トーハンMARC番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/TOHANMARCNO">値</dcterms:identifier>	○	0	1	文字列	dcndl:TOHANMARCNO

項番	タグ名					内容	備考および表現例	入力レベル	最小出現回数	最大出現回数	値タイプ	値制約
	第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	第5階層							
2-4			dcnd:sourceIdentifier			原資料のレコード番号	※情報資源の原資料の標準番号をURIで収める。 ※出現回数は一つのデータ型につき1回とし、一つの情報資源が複数のデータ型によるレコード番号を持つ場合、それらを全て収める。					データ型の指定は必須。
2-4-1					rdf:datatype	原資料のJP番号	<dcnd:sourceIdentifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/JPNO">値</dcnd:sourceIdentifier>		0	1	文字列	dcnd:JPNO
2-4-2					rdf:datatype	原資料の国立国会図書館書誌ID	<dcnd:sourceIdentifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/NDLBibID">値</dcnd:sourceIdentifier>		0	1	文字列	dcnd:JPNO
2-5			rdfs:seeAlso			標準番号 (URI)	※情報資源の標準番号をURIで収める。 ※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の番号を持つ場合、それらを全て収める。					
2-5-1					rdf:resource	ISBN	<rdfs:seeAlso rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値"/>		0	-	参照値	
2-5-2					rdf:resource	セットISBN	<rdfs:seeAlso rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値"/>		0	-	参照値	
2-5-3					rdf:resource	ISSN	<rdfs:seeAlso rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値"/>		0	-	参照値	
2-5-4					rdf:resource	ISSN-L	<rdfs:seeAlso rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issnl/値"/>		0	-	参照値	
2-5-5					rdf:resource	DOI	<rdfs:seeAlso rdf:resource="http://dx.doi.org/値"/>		0	-	参照値	
2-6			dcterms:identifier			標準番号 (リテラル)	※情報資源の標準番号をリテラルで収める。 ※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の番号を持つ場合、それらを全て収める。					データ型の指定は必須。
2-6-1					rdf:datatype	ISBN	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/ISBN">値</dcterms:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:ISBN
2-6-2					rdf:datatype	セットISBN	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/SetISBN">値</dcterms:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:SetISBN
2-6-3					rdf:datatype	ISSN	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/ISSN">値</dcterms:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:ISSN
2-6-4					rdf:datatype	CODEN	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/CODEN">値</dcterms:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:CODEN
2-6-5					rdf:datatype	ISRN	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/ISRN">値</dcterms:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:ISRN
2-6-6					rdf:datatype	ISMN	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/ISMN">値</dcterms:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:ISMN
2-6-7					rdf:datatype	出版者番号 (楽譜)	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/PBNO">値</dcterms:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:PBNO
2-6-8					rdf:datatype	プレート番号 (楽譜)	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/PLNO">値</dcterms:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:PLNO
2-6-9					rdf:datatype	発売番号 (録音・映像番号)	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/RIS502">値</dcterms:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:RIS502
2-6-10					rdf:datatype	GPO管理番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/GPOCN">値</dcterms:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:GPOCN
2-6-11					rdf:datatype	SUPTDOC番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/SUPTDOC">値</dcterms:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:SUPTDOC
2-6-12					rdf:datatype	科研費課題番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/KAKENHINO">値</dcterms:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:KAKENHINO
2-6-13					rdf:datatype	国連ドキュメント番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/UNDS">値</dcterms:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:UNDS
2-6-14					rdf:datatype	国連セールズ番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/UNSN">値</dcterms:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:UNSN
2-6-15					rdf:datatype	規格番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/StandardNO">値</dcterms:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:StandardNO
2-6-16					rdf:datatype	テクニカルレポート番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/TRNO">値</dcterms:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:TRNO
2-6-17					rdf:datatype	ISSN-L	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/ISSNL">値</dcterms:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:ISSNL
2-6-18					rdf:datatype	ISBN (エラーコード)	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/ErrorISBN">値</dcterms:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:ErrorISBN
2-6-19					rdf:datatype	ISSN (エラーコード)	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/IncorrectISSN">値</dcterms:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:IncorrectISSN
2-6-20					rdf:datatype	ISSN-L (エラーコード)	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/IncorrectISSNL">値</dcterms:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:IncorrectISSNL
2-6-21					rdf:datatype	SICI	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/SICI">値</dcterms:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:SICI
2-6-22					rdf:datatype	DOI	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/DOI">値</dcterms:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:DOI
2-6-23					rdf:datatype	国立国会図書館が付与する永続的識別子	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/NDLJP">値</dcterms:identifier>	○	0	-	文字列	dcnd:NDLJP
2-7			dcnd:sourceIdentifier			原資料の標準番号	※情報資源の原資料の標準番号をリテラルで収める。 ※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の番号を持つ場合、それらを全て収める。					データ型の指定は必須。
2-7-1					rdf:datatype	原資料のISBN	<dcnd:sourceIdentifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/ISBN">値</dcnd:sourceIdentifier>		0	-	文字列	dcnd:ISBN
2-7-2					rdf:datatype	原資料のセットISBN	<dcnd:sourceIdentifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/SetISBN">値</dcnd:sourceIdentifier>		0	-	文字列	dcnd:SetISBN
2-7-3					rdf:datatype	原資料のISSN	<dcnd:sourceIdentifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/ISSN">値</dcnd:sourceIdentifier>		0	-	文字列	dcnd:ISSN
2-7-4					rdf:datatype	原資料のISSN-L	<dcnd:sourceIdentifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/ISSNL">値</dcnd:sourceIdentifier>		0	-	文字列	dcnd:ISSNL
2-7-5					rdf:datatype	原資料のSICI	<dcnd:sourceIdentifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/SICI">値</dcnd:sourceIdentifier>		0	-	文字列	dcnd:SICI
2-8			dcterms:title			タイトル	<dcterms:title>南総里見八犬伝</dcterms:title> ※情報資源のタイトルをリテラル (変数・関数ではない、文字列・数値等のデータ) で収める。	◎	1	1	文字列	rdfs:Literal
2-9			dc:title				<dc:title> <rdf:Description> <rdf:value>南総里見八犬伝</rdf:value> <dcnd:transcription>ナンソウ サトミ ハッケンデン</dcnd:transcription> </rdf:Description>	◎	1	-	構造化	
2-10				rdf:Description								
2-11					rdf:value	タイトル	<dc:title>	○	1	1	文字列	rdfs:Literal
2-12					dcnd:transcription	タイトルよみ	※情報資源のタイトルの値と読みをセットで収める。		0	1	文字列	rdfs:Literal
2-13			dcnd:volume				<dcnd:volume> <rdf:Description> <rdf:value>巻次・部編番号</rdf:value> <dcnd:transcription>カンジ ブヘン バンゴウ</dcnd:transcription> </rdf:Description>		0	-	構造化	
2-14				rdf:Description								
2-15					rdf:value	巻次・部編番号	<dcnd:volume>	○	1	1	文字列	rdfs:Literal
2-16					dcnd:transcription	巻次・部編番号よみ	※情報資源の巻次・部編番号の値と読みをセットで収める。		0	1	文字列	rdfs:Literal
2-17			dcnd:volumeTitle				<dcnd:volumeTitle> <rdf:Description> <rdf:value>部編名</rdf:value> <dcnd:transcription>ブヘンメイ</dcnd:transcription> </rdf:Description>		0	-	構造化	
2-18				rdf:Description								
2-19					rdf:value	部編名	<dcnd:volumeTitle>	○	1	1	文字列	rdfs:Literal
2-20					dcnd:transcription	部編名よみ	※情報資源の部編名の値と読みをセットで収める。		0	1	文字列	rdfs:Literal
2-21			dcnd:alternative				<dcnd:alternative> <rdf:Description> <rdf:value>別タイトル</rdf:value> <dcnd:transcription>ベツタイトル</dcnd:transcription> </rdf:Description>		0	-	構造化	
2-22				rdf:Description								
2-23					rdf:value	別タイトル	<dcnd:alternative>	○	1	1	文字列	rdfs:Literal
2-24					dcnd:transcription	別タイトルよみ	※情報資源の別タイトルの値と読みをセットで収める。 ※本タイトルの別言語又は別文字による表示形等をここに収める。		0	1	文字列	rdfs:Literal
2-25			dcnd:alternativeVolume				<dcnd:alternativeVolume> <rdf:Description> <rdf:value>別タイトル部編番号</rdf:value> <dcnd:transcription>ベツタイトル ブヘン バンゴウ</dcnd:transcription> </rdf:Description>		0	-	構造化	
2-26				rdf:Description								
2-27					rdf:value	別タイトル部編番号	<dcnd:alternativeVolume>	○	1	1	文字列	rdfs:Literal
2-28					dcnd:transcription	別タイトル部編番号よみ	※情報資源の別タイトル部編番号の値と読みをセットで収める。		0	1	文字列	rdfs:Literal
2-29			dcnd:alternativeVolumeTitle				<dcnd:alternativeVolumeTitle> <rdf:Description> <rdf:value>別タイトル部編名</rdf:value> <dcnd:transcription>ベツタイトル ブヘンメイ</dcnd:transcription> </rdf:Description>		0	-	構造化	
2-30				rdf:Description								
2-31					rdf:value	別タイトル部編名	<dcnd:alternativeVolumeTitle>	○	1	1	文字列	rdfs:Literal
2-32					dcnd:transcription	別タイトル部編名よみ	※情報資源の別タイトル部編名の値と読みをセットで収める。		0	1	文字列	rdfs:Literal

項番	タグ名					内容	備考および表現例	入力レベル	最小出現回数	最大出現回数	値タイプ	値制約
	第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	第5階層							
2-33			dcndl:seriesTitle				<dcndl:seriesTitle> <rdf:Description> <rdf:value>シリーズタイトル</rdf:value>		0	-	構造化	
2-34				rdf:Description			<dcndl:transcription>シリーズ タイトル</dcndl:transcription> </rdf:Description>					
2-35					rdf:value	シリーズタイトル	</dcndl:seriesTitle>	○	1	1	文字列	rdfs:Literal
2-36					dcndl:transcription	シリーズタイトルよみ	※情報資源のシリーズタイトルの値と読みをセットで収める。		0	1	文字列	rdfs:Literal
2-37			dcndl:edition			版	<dcndl:edition>版</dcndl:edition> ※情報資源の版をリテラルで収める。		0	-	文字列	rdfs:Literal
2-38			dcndl:uniformTitle				<dcndl:uniformTitle> <rdf:Description> <rdf:value>タイトル</rdf:value>		0	-	構造化	
2-39				rdf:Description			<dcndl:transcription>タイトル ヒヨモク</dcndl:transcription> </rdf:Description>					
2-40					rdf:value	タイトル	</dcndl:uniformTitle>	○	1	1	文字列	rdfs:Literal
2-41					dcndl:transcription	タイトルよみ	※情報資源のタイトルの値と読みをセットで収める。		0	1	文字列	rdfs:Literal
2-42			dcterms:creator				※情報資源の作成者を構造化又はURIで収める。 【表現例1】 <dcterms:creator> <foaf:Agent rdf:about="http://id.ndl.go.jp/auth/entity/00054222"> <foaf:name>夏目 漱石, 1867-1916</foaf:name> <dcndl:transcription>ナツメ, ソウセキ</dcndl:transcription> </foaf:Agent> </dcterms:creator>	○	0	-	構造化	
2-43				foaf:Agent	rdf:about	典拠ID		○	1	1	参照値	
2-44					foaf:name	著者	【表現例2】 <dcterms:creator> <foaf:Agent> <foaf:name>夏目 漱石</foaf:name> <dcndl:transcription>ナツメ, ソウセキ</dcndl:transcription> </foaf:Agent> </dcterms:creator>	○	1	1	文字列	rdfs:Literal
2-45					dcndl:transcription	著者よみ	※「国立国会図書館典拠データ検索・提供サービス(Web NDL Authorities)」で定義するURIがある場合は、【表現例1】のとおり、典拠データのURIを収める。		0	1	文字列	rdfs:Literal
2-46			dc:creator			著者	<dc:creator>国立国会図書館 編者</dc:creator> ※情報資源の作成者をリテラルで収める。	○	0	-	文字列	rdfs:Literal
2-47			dcndl:creatorAlternative			著者別名	<dcndl:creatorAlternative>National Diet Library</dcndl:creatorAlternative> ※情報資源の作成者の別言語又は別文字による表示等をリテラルで収める。		0	-	文字列	rdfs:Literal
2-48			dcndl:seriesCreator			シリーズ著者	<dcndl:creatorAlternative>国立国会図書館 編者</dcndl:creatorAlternative> ※シリーズに対して著作責任を持つ作成者をリテラルで収める。		0	-	文字列	rdfs:Literal
2-49			dcndl:editionCreator			版著者	<dcndl:editionCreator>夏目漱石</dcndl:editionCreator> ※情報資源が属する版の成立にのみ関係する作成者をリテラルで収める。		0	-	文字列	rdfs:Literal
2-50			dcterms:contributor			寄与者	<dcterms:contributor>国立国会図書館</dcterms:contributor> ※情報資源の成立に何らかの寄与、貢献をした実体をリテラルで収める。		0	-	文字列	rdfs:Literal
2-51			dcterms:publisher				<dcterms:publisher> <foaf:Agent> <foaf:name>霞ヶ関出版</foaf:name> <dcndl:transcription>カスミガセキ シュツパン</dcndl:transcription> <dcterms:description>発売</dcterms:description> <dcndl:location>東京</dcndl:location> </foaf:Agent> </dcterms:publisher>	○	0	-	構造化	
2-52				foaf:Agent								
2-53					foaf:name	出版者	<dcterms:description>発売</dcterms:description> <dcndl:location>東京</dcndl:location>	○	1	1	文字列	rdfs:Literal
2-54					dcndl:transcription	出版者よみ	</foaf:Agent>		0	1	文字列	rdfs:Literal
2-55					dcterms:description	出版者注記	※出版者・頒布者に関する情報を構造化で収める。		0	1	文字列	rdfs:Literal
2-56					dcndl:location	出版地			0	1	文字列	rdfs:Literal
2-57			dcndl:publicationPlace		rdf:datatype	出版地(国名コード)	<dcndl:publicationPlace rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/ISO3166">JP</dcndl:publicationPlace> ※出版地・頒布地の国名コードをISO3166を用いて収める。		0	-	文字列	dcterms:ISO3166
2-58			dcndl:digitizedPublisher			デジタル化した製作者	<dcndl:digitizedPublisher>国立国会図書館</dcndl:digitizedPublisher> ※情報資源をデジタル化した製作者をリテラルで収める。		0	1	文字列	rdfs:Literal
2-59			dcterms:date			出版年月日等	<dcterms:date>2007年11月1日</dcterms:date> ※情報資源の出版年月日等をリテラルで収める。		0	-	文字列	rdfs:Literal
2-60			dcterms:issued		rdf:datatype	出版年月日	<dcterms:issued rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/W3CDTF">2007-11-01</dcterms:issued> ※情報資源の出版年月日をW3CDTFを用いて収める。	○	0	-	文字列	dcterms:W3CDTF
2-61			dcterms:valid			有効期限(有効期間)	※情報資源の有効期限(期間)をW3CDTFを用いて収める。 ※一部、データ型(rdf:datatype)指定のないデータが存在する。その場合、データ型を指定せずリテラルで収める。 ※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを全て収める。					データ型の指定がないデータが存在する。
2-61-1					rdf:datatype	W3CDTF	<dcterms:valid rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/W3CDTF">値</dcterms:valid>		0	-	文字列	dcterms:W3CDTF
2-61-2						データ型なし	<dcterms:valid>値</dcterms:valid>		0	-	文字列	rdfs:Literal
2-62			dcterms:available			利用可能日(利用可能期間)	※情報資源の利用可能日(利用可能期間)をPeriod形式又はW3CDTFを用いて収める。 ※一部、データ型(rdf:datatype)指定のないデータが存在する。その場合、データ型を指定せずリテラルで収める。 ※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを全て収める。					データ型の指定がないデータが存在する。
2-62-1					rdf:datatype	W3CDTF	<dcterms:available rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/W3CDTF">値</dcterms:available>		0	-	文字列	dcterms:W3CDTF
2-62-2					rdf:datatype	Period形式	<dcterms:available rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/Period">値</dcterms:available>		0	-	文字列	dcterms:Period
2-62-3						データ型なし	<dcterms:available>値</dcterms:available>		0	-	文字列	rdfs:Literal
2-63			dcterms:dateCopyrighted			著作権発行日	※情報資源の著作権発行日をW3CDTFを用いて収める。 ※一部、データ型(rdf:datatype)指定のないデータが存在する。その場合、データ型を指定せずリテラルで収める。 ※出現回数は、一つの情報資源につき1回とし、複数のデータ型では収めない。					データ型の指定がないデータが存在する。
2-63-1					rdf:datatype	W3CDTF	<dcterms:dateCopyrighted rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/W3CDTF">値</dcterms:dateCopyrighted>		0	1	文字列	dcterms:W3CDTF
2-63-2						データ型なし	<dcterms:dateCopyrighted>値</dcterms:dateCopyrighted>		0	1	文字列	rdfs:Literal
2-64			dcterms:dateSubmitted			提出日	※情報資源の提出日をW3CDTFを用いて収める。 ※一部、データ型(rdf:datatype)指定のないデータが存在する。その場合、データ型を指定せずリテラルでも収める。 ※出現回数は、一つの情報資源につき1回とし、複数のデータ型では収めない。					データ型の指定がないデータが存在する。
2-64-1					rdf:datatype	W3CDTF	<dcterms:dateSubmitted rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/W3CDTF">値</dcterms:dateSubmitted>		0	1	文字列	dcterms:W3CDTF
2-64-2						データ型なし	<dcterms:dateSubmitted>値</dcterms:dateSubmitted>		0	1	文字列	rdfs:Literal
2-65			dcterms:dateAccepted			受理日	※情報資源の受理日をW3CDTFを用いて収める。 ※一部、データ型(rdf:datatype)指定のないデータが存在する。その場合、データ型を指定せずリテラルで収める。 ※出現回数は、一つの情報資源につき1回とし、複数のデータ型では収めない。			s		データ型の指定がないデータが存在する。
2-65-1					rdf:datatype	W3CDTF	<dcterms:dateAccepted rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/W3CDTF">値</dcterms:dateAccepted>		0	1	文字列	dcterms:W3CDTF
2-65-2						データ型なし	<dcterms:dateAccepted>値</dcterms:dateAccepted>		0	1	文字列	rdfs:Literal
2-66			dcndl:dateDigitized			デジタル化した日	※情報資源をデジタル化した日をW3CDTFを用いて収める。 ※一部、データ型(rdf:datatype)指定のないデータが存在する。その場合、データ型を指定せずリテラルで収める。 ※出現回数は、一つの情報資源につき1回とし、複数のデータ型では収めない。					データ型の指定がないデータが存在する。
2-66-1					rdf:datatype	W3CDTF	<dcndl:dateDigitized rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/W3CDTF">値</dcndl:dateDigitized>		0	1	文字列	dcterms:W3CDTF
2-66-2						データ型なし	<dcndl:dateDigitized>値</dcndl:dateDigitized>		0	1	文字列	rdfs:Literal

項番	タグ名					属性	内容 細目	備考および表現例	入力 レベル	最小出 現回数	最大出 現回数	値タイプ	値制約
	第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	第5階層								
2-67			dcnd:partIn formation				<dcnd:partInformation> <rdf:Description> <dcterms:title>内容細目</dcterms:title> <dcnd:transcription>ナイヨウ サイモク</dcnd:transcription> <dcterms:description>内容細目注記</dcterms:description> <dc:creator>内容細目著者1</dc:creator> <dc:creator>内容細目著者2</dc:creator>		0	-	構造化		
2-68				rdf:Descrip tion			<dcnd:partInformation> <rdf:Description> <dcterms:title>内容細目</dcterms:title> <dcnd:transcription>ナイヨウ サイモク</dcnd:transcription> <dcterms:description>内容細目注記</dcterms:description> <dc:creator>内容細目著者1</dc:creator> <dc:creator>内容細目著者2</dc:creator>		0	-	構造化		
2-69					dcterms:tit le		</rdf:Description> </dcnd:partInformation> ※情報資源の内容細目の値と読みをセットで収める。 ※内容細目に関して注記を行う必要がある場合は、内容細目の値とセットにして 収めることができる。	○	1	1	文字列	rdfs:Literal	
2-70					dcnd:trans cription		<dcnd:partInformation> <rdf:Description> <dcterms:title>内容細目</dcterms:title> <dcnd:transcription>ナイヨウ サイモク</dcnd:transcription> <dcterms:description>内容細目注記</dcterms:description> <dc:creator>内容細目著者1</dc:creator> <dc:creator>内容細目著者2</dc:creator>		0	1	文字列	rdfs:Literal	
2-71					dcterms:de scription		<dcnd:partInformation> <rdf:Description> <dcterms:title>内容細目</dcterms:title> <dcnd:transcription>ナイヨウ サイモク</dcnd:transcription> <dcterms:description>内容細目注記</dcterms:description> <dc:creator>内容細目著者1</dc:creator> <dc:creator>内容細目著者2</dc:creator>		0	1	文字列	rdfs:Literal	
2-72					dc:creator		<dcnd:partInformation> <rdf:Description> <dcterms:title>内容細目</dcterms:title> <dcnd:transcription>ナイヨウ サイモク</dcnd:transcription> <dcterms:description>内容細目注記</dcterms:description> <dc:creator>内容細目著者1</dc:creator> <dc:creator>内容細目著者2</dc:creator>		0	-	文字列	rdfs:Literal	
2-73			dcterms:tab leOfConten ts		rdf:parseType		<dcterms:tableOfContents rdf:parseType="Collection"> <dcterms:title>目次情報1</dcterms:title> <dcterms:title>目次情報2</dcterms:title> <dcterms:title>目次情報3</dcterms:title> </dcterms:tableOfContents> ※情報資源の目次情報を収める。		0	1	リスト	rd:parseType="Collection"	
2-74				dcterms:tit le			<dcterms:tableOfContents rdf:parseType="Collection"> <dcterms:title>目次情報1</dcterms:title> <dcterms:title>目次情報2</dcterms:title> <dcterms:title>目次情報3</dcterms:title> </dcterms:tableOfContents> ※情報資源の目次情報を収める。	○	1	-	文字列	rdfs:Literal	
2-75			dcterms:ab stract				<dcterms:abstract>リュックサックをしょって水筒を下げた野ねずみのぐりとぐらは、林を通り抜け野原へ行きました。2匹がくまと出会う楽しい話。 </dcterms:abstract> ※情報資源の要約・抄録をリテラルで収める。		0	-	文字列	rdfs:Literal	
2-76			dcterms:de scription				<dcterms:description>年表あり</dcterms:description> ※情報資源の注記をリテラルで収める。		0	-	文字列	rdfs:Literal	
2-77			dcterms:su bject				※情報資源の主題(件名)を構造化又はURIで収める。 【表現例1】 <dcterms:subject> <rdf:Description rdf:about="http://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/00574218"> <rdf:value>野球</rdf:value> <dcnd:transcription>ヤキウ</dcnd:transcription> </rdf:Description> </dcterms:subject>		0	-	構造化		
2-78				rdf:Descrip tion	rdf:about		<dcterms:subject> <rdf:Description> <rdf:value>野球</rdf:value> <dcnd:transcription>ヤキウ</dcnd:transcription> </rdf:Description> </dcterms:subject>	○	1	1	参照値		
2-79					rdf:value		<dcterms:subject> <rdf:Description> <rdf:value>野球</rdf:value> <dcnd:transcription>ヤキウ</dcnd:transcription> </rdf:Description> </dcterms:subject>	○	1	1	文字列	rdfs:Literal	
2-80					dcnd:trans cription		※「国立国会図書館典拠データ検索・提供サービス(Web NDL Authorities)」で定義するURIがある場合は、【表現例1】のとおり、典拠データのURIを収める。		0	1	文字列	rdfs:Literal	
2-81			dcterms:su bject				分類 (URI) ※情報資源の主題(分類)をURIで収める。 ※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを 全て収める。					データ型の指定は必須。	
2-81-1					rdf:resource	NDLC	<dcterms:subject rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/class/ndlc/値"/>		0	-	参照値	dcnd:NDLC	
2-81-2					rdf:resource	NDC(10版)	<dcterms:subject rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/class/ndc10/値"/>		0	-	参照値	dcnd:NDC10	
2-81-3					rdf:resource	NDC(9版)	<dcterms:subject rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/class/ndc9/値"/>		0	-	参照値	dcnd:NDC9	
2-81-4					rdf:resource	DDC	<dcterms:subject rdf:resource="http://dewey.info/class/値/about"/>		0	-	参照値	dcnd:DDC	
2-82			dc:subject				分類(リテラル) ※情報資源の主題(分類)をリテラルで収める。 ※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを 全て収める。					データ型の指定は必須。	
2-82-1					rdf:datatype	NDC(8版)	<dc:subject rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/NDC8">NDC(8)の値 </dc:subject>		0	-	文字列	dcnd:NDC8	
2-82-2					rdf:datatype	NDC	<dc:subject rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/NDC">NDCの値 </dc:subject>		0	-	文字列	dcnd:NDC	
2-82-3					rdf:datatype	LCC	<dc:subject rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/LCC">LCCの値 </dc:subject>		0	-	文字列	dcterms:LCC	
2-82-4					rdf:datatype	UDC	<dc:subject rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/UDC">UDCの値 </dc:subject>		0	-	文字列	dcterms:UDC	
2-82-5					rdf:datatype	GHQ/SCAP分類表	<dc:subject rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/GHQSCAP">GHQ/SCAPの値 </dc:subject>		0	-	文字列	dcnd:GHQSCAP	
2-82-6					rdf:datatype	USCAR資料分類表	<dc:subject rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/USCAR">USCARの値 </dc:subject>		0	-	文字列	dcnd:USCAR	
2-82-7					rdf:datatype	MCJ地理コード	<dc:subject rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/MCJ">MCJの値 </dc:subject>		0	-	文字列	dcnd:MCJ	
2-83			dcterms:lan guage				言語 ※情報資源の記述言語をISO639-2形式を用いて収める。 ※一部、データ型(rdf:datatype)指定のないもの、RFC1766形式、RFC3066形式 を用いた記述が存在する。 ※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを 全て収める。					データ型の指定がないデータが存在する。	
2-83-1					rdf:datatype	ISO639-2形式	<dcterms:language rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/ISO639-2">値 </dcterms:language>		0	-	文字列	dcterms:ISO639-2	
2-83-2					rdf:datatype	RFC1766形式	<dcterms:language rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/RFC1766">値 </dcterms:language>		0	-	文字列	dcterms:RFC1766	
2-83-2					rdf:datatype	RFC3066形式	<dcterms:language rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/RFC3066">値 </dcterms:language>		0	-	文字列	dcterms:RFC3066	
2-83-3					rdf:datatype	データ型なし	<dcterms:language>値</dcterms:language>		0	-	文字列	rdfs:Literal	
2-84			dcnd:origin alLanguage				原文の言語 (ISO639-2形式) ※情報資源の原文の言語をISO639-2形式を用いて収める。 ※一部、データ型(rdf:datatype)指定のないもの、RFC1766形式、RFC3066形式 が存在する。 ※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを 全て収める。					データ型の指定がないデータが存在する。	
2-84-1					rdf:datatype	ISO639-2形式	<dcnd:originalLanguage rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/ISO639-2">値 </dcnd:originalLanguage>		0	-	文字列	dcterms:ISO639-2	
2-84-2					rdf:datatype	RFC1766形式	<dcnd:originalLanguage rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/RFC1766">値 </dcnd:originalLanguage>		0	-	文字列	dcterms:RFC1766	
2-84-3					rdf:datatype	RFC3066形式	<dcnd:originalLanguage rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/RFC3066">値 </dcnd:originalLanguage>		0	-	文字列	dcterms:RFC3066	
2-84-4					rdf:datatype	データ型なし	<dcnd:originalLanguage>値</dcnd:originalLanguage>		0	-	文字列	rdfs:Literal	
2-85			dcnd:price				価格 <dcnd:price>2000円</dcnd:price> ※情報資源の販売価格をリテラルで収める。		0	-	文字列	rdfs:Literal	
2-86			dcterms:ext ent				大きさ、容量等 <dcterms:extent>120p ; 22cm</dcterms:extent> ※情報資源のページ数、大きさ、付属資料等の形態に関する情報をリテラルで収 める。		0	-	文字列	rdfs:Literal	
2-87			dcterms:for mat				記録形式 ※情報資源の記録形式をリテラルで収める。 ※一部、データ型(rdf:datatype)指定のないデータが存在する。その場合、データ 型を指定せずリテラルで収める。 ※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを 全て収める。					データ型の指定がないデータが存在する。	
2-88-1					rdf:datatype	IMT形式	<dcterms:format rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/IMT">値 </dcterms:format>		0	-	文字列	dcterms:IMT	
2-88-2					rdf:datatype	データ型なし	<dcterms:format>値</dcterms:format>		0	-	文字列	rdfs:Literal	
2-89			dcnd:mater ialType		rdf:resource rdfs:label		※NDLタイプ語彙をここに収める。 <dcnd:materialType rdf:resource="http://ndl.go.jp/ndltype/〇〇" rdfs:label="〇 〇"/> ※NDLタイプ語彙は「別紙 NDLタイプ語彙一覧」参照		0	-	参照値		

項番	タグ名					属性	内容	備考および表現例	入力レベル	最小出現回数	最大出現回数	値タイプ	値制約
	第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	第5階層								
2-90			dcndi:volumeRange				刊行巻次 <dcndi:volumeRange>1号(明治33年1月)-1240号(平成14年12月)</dcndi:volumeRange> ※逐次刊行物の刊行巻次をリテラルで収める。 ※所蔵の有無に関わらない、初号から終号までの巻次、年月次の情報をここに収める。 ※所蔵する逐次刊行物の巻次・年月次は、dcndi:holdingIssues(項番3-13)を使用する。			0	-	文字列	rdfs:Literal
2-91			dcndi:publicationPeriodicity				刊行頻度 <dcndi:publicationPeriodicity>週刊</dcndi:publicationPeriodicity> ※逐次刊行物の刊行頻度をリテラルで収める。			0	1	文字列	rdfs:Literal
2-92			dcndi:publicationStatus				刊行状態 <dcndi:publicationStatus>刊行終了</dcndi:publicationStatus> ※逐次刊行物の刊行状態をリテラルで収める。 ※継続刊行中、刊行終了等の刊行状態に関する情報をここに収める。			0	1	文字列	rdfs:Literal
2-93			dcterms:coverage				時空間範囲 <dcterms:coverage>値</dcterms:coverage> ※情報資源の内容に関する地名などの地理を示す情報、時代や日付といった時間を示す情報をリテラルで収める。 ※収める情報が、dcterms:spatial(項番2-94)、dcterms:temporal(項番2-96)に該当する場合は、そちらを使用する。			0	-	文字列	rdfs:Literal
2-94			dcterms:spatial				空間的範囲 ※情報資源の空間的範囲をrdf:datatypeを指定して収める。 ※内容に関する地理や場所を示す情報をここに収める。 ※一部、データ型(rdf:datatype)指定のないデータが存在する。その場合、データ型を指定せずリテラルで収める。 ※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを全て収める。						データ型の指定がないデータが存在する。
2-95-1						rdf:datatype	UTM区画番号 <dcterms:spatial rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndi/terms/UTMNO">値</dcterms:spatial>			0	-	文字列	dcndi:UTMNO
2-95-2						rdf:datatype	全国地方公共団体コード <dcterms:spatial rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndi/terms/JISX0402">値</dcterms:spatial>			0	-	文字列	dcndi:JISX0402
2-95-3						rdf:datatype	標準地域メッシュコード <dcterms:spatial rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndi/terms/JISX0410">値</dcterms:spatial>			0	-	文字列	dcndi:JISX0410
2-95-4						rdf:datatype	国際海図番号 <dcterms:spatial rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndi/terms/ICNO">値</dcterms:spatial>			0	-	文字列	dcndi:ICNO
2-95-5						rdf:datatype	各国国内海図番号 <dcterms:spatial rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndi/terms/NCNO">値</dcterms:spatial>			0	-	文字列	dcndi:NCNO
2-95-6						rdf:datatype	Point <dcterms:spatial rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/Point">値</dcterms:spatial>			0	-	文字列	dcterms:Point
2-95-7						rdf:datatype	ISO3166 <dcterms:spatial rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/ISO3166">値</dcterms:spatial>			0	-	文字列	dcterms:ISO3166
2-95-8						rdf:datatype	Box <dcterms:spatial rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/Box">値</dcterms:spatial>			0	-	文字列	dcterms:Box
2-95-9						rdf:datatype	TGN <dcterms:spatial rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/TGN">値</dcterms:spatial>			0	-	文字列	dcterms:TGN
2-95-10						rdf:datatype	国名コード <dcterms:spatial rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndi/terms/JISX0304">値</dcterms:spatial>			0	-	文字列	dcndi:JISX0304
2-95-11							データ型なし <dcterms:spatial>値</dcterms:spatial>			0	-	文字列	rdfs:Literal
2-96			dcterms:temporal				時間的範囲 ※情報資源の時間的範囲をrdf:datatypeを指定して収める。 ※内容に関する時代や日付を示す情報をここに収める。 ※一部、データ型(rdf:datatype)指定のないデータが存在する。その場合、データ型を指定せずリテラルで収める。 ※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを全て収める。						データ型の指定がないデータが存在する。
2-97-1						rdf:datatype	W3CDTF <dcterms:temporal rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/W3CDTF">値</dcterms:temporal>			0	-	文字列	dcterms:W3CDTF
2-97-2						rdf:datatype	Period形式 <dcterms:temporal rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/Period">値</dcterms:temporal>			0	-	文字列	dcterms:Period
2-97-3						rdf:datatype	データ型なし <dcterms:temporal>値</dcterms:temporal>			0	-	文字列	rdfs:Literal
2-98			dcndi:publicationName				掲載誌名 <dcndi:publicationName>文芸春秋</dcndi:publicationName> ※雑誌記事が掲載されている刊行物名をリテラルで収める。			0	1	文字列	rdfs:Literal
2-99			dcndi:publicationVolume				掲載巻 <dcndi:publicationVolume>10</dcndi:publicationVolume> ※雑誌記事が掲載されている刊行物の巻をリテラルで収める。			0	1	文字列	rdfs:Literal
2-100			dcndi:number				掲載号 <dcndi:number>3</dcndi:number> ※雑誌記事が掲載されている刊行物の号をリテラルで収める。			0	1	文字列	rdfs:Literal
2-101			dcndi:issue				掲載通号 <dcndi:issue>10</dcndi:issue> ※雑誌記事が掲載されている刊行物の通号をリテラルで収める。			0	1	文字列	rdfs:Literal
2-102			dcndi:pageRange				掲載ページ <dcndi:pageRange>68-75</dcndi:pageRange> ※雑誌記事が掲載されているページの範囲をリテラルで収める。			0	1	文字列	rdfs:Literal
2-103			dcndi:degreeGrantor				<dcndi:degreeGrantor> <foaf:Agent> <foaf:name>同志社大学</foaf:name> <dcndi:transcription>トウシヤ ダイガク</dcndi:transcription> <dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndi/terms/JISX0408">値</dcterms:identifier> </foaf:Agent>			0	1	構造化	
2-104					foaf:Agent								
2-105					foaf:name		授与大学名		○	1	1	文字列	rdfs:Literal
2-106					dcndi:transcription		授与大学名よみ			0	1	文字列	rdfs:Literal
2-107					dcterms:identifier	rdf:datatype	大学・高等専門学校コード ※授与大学のコードがある場合には、大学名と読みとセットで収めることができる。			0	1	文字列	dcndi:JISX0408
2-108			dcndi:dateGranted				授与年月日 <dcndi:dateGranted>値</dcndi:dateGranted> ※情報資源の作成者が博士号を付与された年月日をリテラルで収める。			0	-	文字列	rdfs:Literal
2-109			dcndi:dissertationNumber				報告番号 <dcndi:dissertationNumber>甲 第8546号</dcndi:dissertationNumber> ※博士論文の報告番号をリテラルで収める。			0	-	文字列	rdfs:Literal
2-110			dcndi:degreeName				学位 <dcndi:degreeName>博士(医学)</dcndi:degreeName> ※博士論文の学位分野名をリテラルで収める。			0	-	文字列	rdfs:Literal
2-111			dcterms:accessRights				アクセス制限 <dcterms:accessRights>S01P99U99</dcterms:accessRights> ※当該メタデータ及び記述対象とする情報資源へのアクセスを制御するための情報をリテラルで収める。 ※国立国会図書館デジタル化資料等のアクセス制限のため国立国会図書館でのみ使用する。	●		0	-	文字列	rdfs:Literal
2-112			dcterms:rights				著作権情報 <dcterms:rights>インターネット公開</dcterms:rights> ※著作権者以外の権利管理に関する情報をリテラルで収める。			0	-	文字列	rdfs:Literal
2-113-1			dcterms:rightsHolder				※著作権者名を構造化又はURIで収める。 【表現例1】 <dcterms:rightsHolder> <foaf:Agent rdf:about="http://id.ndl.go.jp/auth/entity/00288347"> <foaf:name>国立国会図書館</foaf:name> </foaf:Agent> </dcterms:rightsHolder>			0	-	構造化	
2-113-2					foaf:Agent	rdf:about	典拠ID 【表現例2】 <dcterms:rightsHolder> <foaf:Agent> <foaf:name>国立国会図書館</foaf:name> </foaf:Agent>		○	1	1	参照値	
2-113-3					foaf:name		著作者情報 </dcterms:rightsHolder> 「国立国会図書館典拠データ検索・提供サービス(Web NDL Authorities)」で定義するURIがある場合は、【表現例1】のとおり、典拠データのURIを収める。		○	1	1	文字列	rdfs:Literal
2-114			dcterms:audience				対象利用者 <dcterms:audience>一般</dcterms:audience> ※一般、児童等、情報資源の対象利用者をリテラルで収める。			0	1	文字列	rdfs:Literal
2-115			rdfs:seeAlso			rdf:resource	提供元書誌詳細画面のURL <rdfs:seeAlso rdf:resource="提供元書誌詳細画面のURL"/> ※情報資源の提供元書誌詳細画面のURLを収める。 ※団体情報を作成する場合(国立国会図書館サーチ上では、書誌同定処理対象となる国立国会図書館蔵書、公共図書館蔵書、児童書総合目録等のみ)、団体情報のrdfs:seeAlso(項番3-7)に記録する。		○	0	1	参照値	

項番	タグ名					内容	備考および表現例	入力レベル	最小出現回数	最大出現回数	値タイプ	値制約
	第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	第5階層							
2-115-1			rdfs:seeAlso		rdftype	IIIFマニフェストURI	<rdfs:seeAlso rdf:resource="IIIFマニフェストURI" rdf:type="http://iiif.io/api/presentation/2#Manifest"/>		0	-	参照値	
2-116			owl:sameAs		rdfs:resource rdfs:label rdfs:comment	一次資料へのリンクURL	<owl:sameAs rdf:resource="一次資料へのリンクURL"/> ※情報資源の一次情報のURLを収める。 ※記述対象とな情報資源そのものに直接アクセスできるURLをここに収める。	○	0	-	参照値	
2-117			foaf:thumbnail		rdftype	資料のサムネイル画像URL	<foaf:thumbnail rdf:resource="資料のサムネイル画像URL"/> ※資料のサムネイル画像のURLを収める。	○	0	-	参照値	
2-118			dcterms:source			原資料へのリンク	※当該情報資源が作成される源となった情報資源への参照を行う。 ※rdfs:label属性を用いて、原資料のタイトル等をリテラルで収めることも可能である。 ※rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdftype属性(URI)の記述のみとする。ただし、rdfs:label属性(リテラル)のみでの記述は不可とする。 ※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを全て収める。					
2-118-1					rdfs:resource rdfs:label rdfs:comment	情報資源のURI	<dcterms:source rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-118-2					rdfs:resource rdfs:label rdfs:comment	ISBN	<dcterms:source rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-118-3					rdfs:resource rdfs:label rdfs:comment	セットISBN	<dcterms:source rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-118-4					rdfs:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN	<dcterms:source rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-118-5					rdfs:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN-L	<dcterms:source rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issnl/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-118-6					rdfs:resource rdfs:label rdfs:comment	DOI	<dcterms:source rdf:resource="http://dx.doi.org/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-118-7					rdfs:resource rdfs:label rdfs:comment	JP番号(日本全国書誌番号)	<dcterms:source rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-118-8					rdfs:resource rdfs:label rdfs:comment	SICI	<dcterms:source rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-118-9					rdfs:resource rdfs:label rdfs:comment	国立国会図書館が付与する永続的識別子	<dcterms:source rdf:resource="http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-119			dcterms:relation			関連資料	※関連する情報資源への参照を行う。 ※rdfs:label属性を用いて、関連資料のタイトル等をリテラルで収めることも可能である。 ※rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdftype属性(URI)の記述のみとする。ただし、rdfs:label属性(リテラル)のみでの記述は不可とする。 ※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを全て収める。					
2-119-1					rdfs:resource rdfs:label rdfs:comment	情報資源のURI	<dcterms:relation rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-119-2					rdfs:resource rdfs:label rdfs:comment	ISBN	<dcterms:relation rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-119-3					rdfs:resource rdfs:label rdfs:comment	セットISBN	<dcterms:relation rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-119-4					rdfs:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN	<dcterms:relation rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-119-5					rdfs:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN-L	<dcterms:relation rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issnl/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-119-6					rdfs:resource rdfs:label rdfs:comment	DOI	<dcterms:relation rdf:resource="http://dx.doi.org/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-119-7					rdfs:resource rdfs:label rdfs:comment	JP番号(日本全国書誌番号)	<dcterms:relation rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-119-8					rdfs:resource rdfs:label rdfs:comment	SICI	<dcterms:relation rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-119-9					rdfs:resource rdfs:label rdfs:comment	国立国会図書館が付与する永続的識別子	<dcterms:relation rdf:resource="http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-120			dcterms:isVersionOf			異版である	※正版である情報資源への参照を行う。 ※参照先の情報資源が正版、記述対象とする情報資源が異版である場合、正版への参照を収める。 ※rdfs:label属性を用いて、正版のタイトル等をリテラルで収めることも可能である。 ※rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdftype属性(URI)の記述のみとする。ただし、rdfs:label属性(リテラル)のみでの記述は不可とする。 ※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを全て収める。					
2-120-1					rdfs:resource rdfs:label rdfs:comment	情報資源のURI	<dcterms:isVersionOf rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-120-2					rdfs:resource rdfs:label rdfs:comment	ISBN	<dcterms:isVersionOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-120-3					rdfs:resource rdfs:label rdfs:comment	セットISBN	<dcterms:isVersionOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-120-4					rdfs:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN	<dcterms:isVersionOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-120-5					rdfs:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN-L	<dcterms:isVersionOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issnl/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-120-6					rdfs:resource rdfs:label rdfs:comment	DOI	<dcterms:isVersionOf rdf:resource="http://dx.doi.org/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-120-7					rdfs:resource rdfs:label rdfs:comment	JP番号(日本全国書誌番号)	<dcterms:isVersionOf rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-120-8					rdfs:resource rdfs:label rdfs:comment	SICI	<dcterms:isVersionOf rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-120-9					rdfs:resource rdfs:label rdfs:comment	国立国会図書館が付与する永続的識別子	<dcterms:isVersionOf rdf:resource="http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-121			dcterms:hasVersion			異版を持つ	※異版である情報資源への参照を行う。 ※参照先の情報資源が異版、記述対象とする情報資源が正版である場合、異版への参照を収める。 ※rdfs:label属性を用いて、異版のタイトル等をリテラルで収めることも可能である。 ※rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdftype属性(URI)の記述のみとする。ただし、rdfs:label属性(リテラル)のみでの記述は不可とする。 ※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを全て収める。					
2-121-1					rdfs:resource rdfs:label rdfs:comment	情報資源のURI	<dcterms:hasVersion rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-121-2					rdfs:resource rdfs:label rdfs:comment	ISBN	<dcterms:hasVersion rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-121-3					rdfs:resource rdfs:label rdfs:comment	セットISBN	<dcterms:hasVersion rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	

項番	タグ名					属性	内容	備考および表現例	入力レベル	最小出現回数	最大出現回数	値タイプ	値制約
	第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	第5階層								
2-121-4						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN	<dcterms:hasVersion rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-121-5						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN-L	<dcterms:hasVersion rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-121-6						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	DOI	<dcterms:hasVersion rdf:resource="http://dx.doi.org/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-121-7						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	JP番号(日本全国書誌番号)	<dcterms:hasVersion rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-121-8						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	SICI	<dcterms:hasVersion rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-121-9						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	国立国会図書館が付与する永続的識別子	<dcterms:hasVersion rdf:resource="http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-122			dcterms:replaces				改題前誌	※改題前である情報資源への参照を行う。 ※rdfs:label属性を用いて、改題前のタイトル等をリテラルで収めることも可能である。 ※rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性(URI)の記述のみとする。ただし、rdfs:label属性(リテラル)のみでの記述は不可とする。 ※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを全て収める。					
2-122-1						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	情報資源のURI	<dcterms:replaces rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-122-2						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISBN	<dcterms:replaces rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-122-3						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	セットISBN	<dcterms:replaces rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-122-4						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN	<dcterms:replaces rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-122-5						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN-L	<dcterms:replaces rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-122-6						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	DOI	<dcterms:replaces rdf:resource="http://dx.doi.org/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-122-7						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	JP番号(日本全国書誌番号)	<dcterms:replaces rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-122-8						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	SICI	<dcterms:replaces rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-122-9						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	国立国会図書館が付与する永続的識別子	<dcterms:replaces rdf:resource="http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-123			dcterms:isReplacedBy				改題後誌	※改題後である情報資源への参照を行う。 ※rdfs:label属性を用いて、改題後のタイトル等をリテラルで収めることも可能である。 ※rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性(URI)の記述のみとする。ただし、rdfs:label属性(リテラル)のみでの記述は不可とする。 ※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを全て収める。					
2-123-1						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	情報資源のURI	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-123-2						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISBN	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-123-3						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	セットISBN	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-123-4						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-123-5						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN-L	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-123-6						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	DOI	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="http://dx.doi.org/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-123-7						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	JP番号(日本全国書誌番号)	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-123-8						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	SICI	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-123-9						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	国立国会図書館が付与する永続的識別子	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-124			dcterms:isRequiredBy				必要とされている	※必要とされている情報資源への参照を行う。 ※rdfs:label属性を用いて、参照先のタイトル等をリテラルで収めることも可能である。 ※rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性(URI)の記述のみとする。ただし、rdfs:label属性(リテラル)のみでの記述は不可とする。 ※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを全て収める。					
2-124-1						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	情報資源のURI	<dcterms:isRequiredBy rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-124-2						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISBN	<dcterms:isRequiredBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-124-3						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	セットISBN	<dcterms:isRequiredBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-124-4						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN	<dcterms:isRequiredBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-124-5						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN-L	<dcterms:isRequiredBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-124-6						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	DOI	<dcterms:isRequiredBy rdf:resource="http://dx.doi.org/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-124-7						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	JP番号(日本全国書誌番号)	<dcterms:isRequiredBy rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-124-8						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	SICI	<dcterms:isRequiredBy rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-124-9						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	国立国会図書館が付与する永続的識別子	<dcterms:isRequiredBy rdf:resource="http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	

項番	タグ名					属性	内容	備考および表現例	入力レベル	最小出現回数	最大出現回数	値タイプ	値制約
	第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	第5階層								
2-125			dcterms:requires			必要である	※必要としている情報資源への参照を行う。 ※rdfs:label属性を用いて、参照先のタイトル等をリテラルで収めることも可能である。 ※rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性(URI)の記述のみとする。ただし、rdfs:label属性(リテラル)のみでの記述は不可とする。 ※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを全て収める。						
2-125-1					rdfs:label rdfs:comment	情報資源のURI	<dcterms:requires rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="〇〇"/>		0	-		参照値	
2-125-2					rdfs:label rdfs:comment	ISBN	<dcterms:requires rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-		参照値	
2-125-3					rdfs:label rdfs:comment	セットISBN	<dcterms:requires rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-		参照値	
2-125-4					rdfs:label rdfs:comment	ISSN	<dcterms:requires rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-		参照値	
2-125-5					rdfs:label rdfs:comment	ISSN-L	<dcterms:requires rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issnl/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-		参照値	
2-125-6					rdfs:label rdfs:comment	DOI	<dcterms:requires rdf:resource="http://dx.doi.org/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-		参照値	
2-125-7					rdfs:label rdfs:comment	JP番号(日本全国書誌番号)	<dcterms:requires rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-		参照値	
2-125-8					rdfs:label rdfs:comment	SICI	<dcterms:requires rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-		参照値	
2-125-9					rdfs:label rdfs:comment	国立国会図書館が付与する永続的識別子	<dcterms:requires rdf:resource="http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-		参照値	
2-126			dcterms:isPartOf			掲載誌情報	※掲載されている情報資源への参照を行う。 ※rdfs:label属性を用いて、掲載誌のタイトル等をリテラルで収めることも可能である。 ※rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性(URI)の記述のみとする。ただし、rdfs:label属性(リテラル)のみでの記述は不可とする。 ※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを全て収める。						
2-126-1					rdfs:label rdfs:comment	情報資源のURI	<dcterms:isPartOf rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="〇〇"/>		0	-		参照値	
2-126-2					rdfs:label rdfs:comment	ISBN	<dcterms:isPartOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-		参照値	
2-126-3					rdfs:label rdfs:comment	セットISBN	<dcterms:isPartOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-		参照値	
2-126-4					rdfs:label rdfs:comment	ISSN	<dcterms:isPartOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-		参照値	
2-126-5					rdfs:label rdfs:comment	ISSN-L	<dcterms:isPartOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issnl/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-		参照値	
2-126-6					rdfs:label rdfs:comment	DOI	<dcterms:isPartOf rdf:resource="http://dx.doi.org/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-		参照値	
2-126-7					rdfs:label rdfs:comment	JP番号(日本全国書誌番号)	<dcterms:isPartOf rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-		参照値	
2-126-8					rdfs:label rdfs:comment	SICI	<dcterms:isPartOf rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-		参照値	
2-126-9					rdfs:label rdfs:comment	国立国会図書館が付与する永続的識別子	<dcterms:isPartOf rdf:resource="http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-		参照値	
2-127			dcterms:hasPart			目次・記事	※目次・記事を示す情報資源への参照を行う。 ※rdfs:label属性を用いて、目次・記事のタイトル等をリテラルで収めることも可能である。 ※rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性(URI)の記述のみとする。ただし、rdfs:label属性(リテラル)のみでの記述は不可とする。 ※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを全て収める。						
2-127-1					rdfs:label rdfs:comment	情報資源のURI	<dcterms:hasPart rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="〇〇"/>		0	-		参照値	
2-127-2					rdfs:label rdfs:comment	ISBN	<dcterms:hasPart rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-		参照値	
2-127-3					rdfs:label rdfs:comment	セットISBN	<dcterms:hasPart rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-		参照値	
2-127-4					rdfs:label rdfs:comment	ISSN	<dcterms:hasPart rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-		参照値	
2-127-5					rdfs:label rdfs:comment	ISSN-L	<dcterms:hasPart rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issnl/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-		参照値	
2-127-6					rdfs:label rdfs:comment	DOI	<dcterms:hasPart rdf:resource="http://dx.doi.org/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-		参照値	
2-127-7					rdfs:label rdfs:comment	JP番号(日本全国書誌番号)	<dcterms:hasPart rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-		参照値	
2-127-8					rdfs:label rdfs:comment	SICI	<dcterms:hasPart rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-		参照値	
2-127-9					rdfs:label rdfs:comment	国立国会図書館が付与する永続的識別子	<dcterms:hasPart rdf:resource="http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-		参照値	
2-128			dcterms:isReferencedBy			参照されている	※引用または参照されている情報資源への参照を行う。 ※rdfs:label属性を用いて、参照先のタイトル等をリテラルで収めることも可能である。 ※rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性(URI)の記述のみとする。ただし、rdfs:label属性(リテラル)のみでの記述は不可とする。 ※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを全て収める。						
2-128-1					rdfs:label rdfs:comment	情報資源のURI	<dcterms:isReferencedBy rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="〇〇"/>		0	-		参照値	
2-128-2					rdfs:label rdfs:comment	ISBN	<dcterms:isReferencedBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-		参照値	
2-128-3					rdfs:label rdfs:comment	セットISBN	<dcterms:isReferencedBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-		参照値	
2-128-4					rdfs:label rdfs:comment	ISSN	<dcterms:isReferencedBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-		参照値	
2-128-5					rdfs:label rdfs:comment	ISSN-L	<dcterms:isReferencedBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issnl/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-		参照値	



項番	タグ名					属性	内容	備考および表現例	入力レベル	最小出現回数	最大出現回数	値タイプ	値制約
	第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	第5階層								
2-128-6						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	DOI	<dcterms:isReferencedBy rdf:resource="http://dx.doi.org/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-128-7						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	JP番号(日本全国書誌番号)	<dcterms:isReferencedBy rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-128-8						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	SICI	<dcterms:isReferencedBy rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-128-9						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	国立国会図書館が付与する永続的識別子	<dcterms:isReferencedBy rdf:resource="http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-129			dcterms:references				参照している	※引用または参照している情報資源への参照を行う。 ※rdfs:label属性を用いて、参照先のタイトル等をリテラルで収めることも可能である。 ※rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性(URI)の記述のみとする。ただし、rdfs:label属性(リテラル)のみでの記述は不可とする。 ※最大出現回数は定めず、1情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを全て収める。					
2-129-1						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	情報資源のURI	<dcterms:references rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-129-2						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISBN	<dcterms:references rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-129-3						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	セットISBN	<dcterms:references rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-129-4						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN	<dcterms:references rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-129-5						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN-L	<dcterms:references rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issnl/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-129-6						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	DOI	<dcterms:references rdf:resource="http://dx.doi.org/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-129-7						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	JP番号(日本全国書誌番号)	<dcterms:references rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-129-8						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	SICI	<dcterms:references rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-129-9						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	国立国会図書館が付与する永続的識別子	<dcterms:references rdf:resource="http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-130			dcterms:isFormatOf				別の記録形式である	※別の記録形式である情報資源への参照を行う。 ※rdfs:label属性を用いて、参照先のタイトル等をリテラルで収めることも可能である。 ※rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性(URI)の記述のみとする。ただし、rdfs:label属性(リテラル)のみでの記述は不可とする。 ※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを全て収める。					
2-130-1						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	情報資源のURI	<dcterms:isFormatOf rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-130-2						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISBN	<dcterms:isFormatOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-130-3						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	セットISBN	<dcterms:isFormatOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-130-4						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN	<dcterms:isFormatOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-130-5						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN-L	<dcterms:isFormatOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issnl/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-130-6						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	DOI	<dcterms:isFormatOf rdf:resource="http://dx.doi.org/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-130-7						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	JP番号(日本全国書誌番号)	<dcterms:isFormatOf rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-130-8						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	SICI	<dcterms:isFormatOf rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-130-9						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	国立国会図書館が付与する永続的識別子	<dcterms:isFormatOf rdf:resource="http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-131			dcterms:hasFormat				別の記録形式を持つ	※別の記録形式を持つ情報資源への参照を行う。 ※rdfs:label属性を用いて、参照先のタイトル等をリテラルで収めることも可能である。 ※rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性(URI)の記述のみとする。ただし、rdfs:label属性(リテラル)のみでの記述は不可とする。 ※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを全て収める。					
2-131-1						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	情報資源のURI	<dcterms:hasFormat rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-131-2						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISBN	<dcterms:hasFormat rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-131-3						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	セットISBN	<dcterms:hasFormat rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-131-4						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN	<dcterms:hasFormat rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-131-5						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN-L	<dcterms:hasFormat rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issnl/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-131-6						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	DOI	<dcterms:hasFormat rdf:resource="http://dx.doi.org/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-131-7						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	JP番号(日本全国書誌番号)	<dcterms:hasFormat rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-131-8						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	SICI	<dcterms:hasFormat rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-131-9						rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	国立国会図書館が付与する永続的識別子	<dcterms:hasFormat rdf:resource="http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	

項番	タグ名					内容	備考および表現例	入力レベル	最小出現回数	最大出現回数	値タイプ	値制約
	第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	第5階層							
2-132			dcterms:conformsTo			準拠している	※準拠する情報資源への参照を行う。 ※rdfs:label属性を用いて、参照先のタイトル等をリテラルで収めることも可能である。 ※rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性(URI)の記述のみとする。ただし、rdfs:label属性(リテラル)のみでの記述は不可とする。 ※最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを全て収める。					
2-132-1					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	情報資源のURI	<dcterms:hasFormat rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-132-2					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISBN	<dcterms:hasFormat rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-132-3					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	セットISBN	<dcterms:hasFormat rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-132-4					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN	<dcterms:hasFormat rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-132-5					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN-L	<dcterms:hasFormat rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issnl/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-132-6					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	DOI	<dcterms:hasFormat rdf:resource="http://dx.doi.org/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-132-7					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	JP番号(日本全国書誌番号)	<dcterms:hasFormat rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-132-8					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	SICI	<dcterms:hasFormat rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-132-9					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	国立国会図書館が付与する永続的識別子	<dcterms:hasFormat rdf:resource="http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値	
2-133		dcndl:BibResource			rdf:about	書誌情報の主語	※以降のデータ項目は、個体情報を持つ場合(国立国会図書館サーチ上では、書誌同定処理対象となる国立国会図書館蔵書、公共図書館蔵書、児童書総合目録等)にのみ、作成する。 <dcndl:BibResource rdf:about="http://iss.ndl.go.jp/books/R123456789-I123456789-00#material"> ※主語URIには、国立国会図書館サーチの書誌詳細画面のURLに"#material"を付加したものを使用する。 ※当館以外のメタデータ提供機関が当該フォーマットを使用する場合には、国立国会図書館サーチの固定URLの代わりに、提供機関の各メタデータにアクセスするための固定URLを使用する。この場合、URLの末尾に"#material"を付加する。	○	0	1	参照値	
2-134		dcndl:record			rdf:resource	書誌情報から個体情報へのリンク	※書誌情報に紐づく個体情報のURIを収める。当該項目は、個体データの数だけ繰り返される。 <dcndl:record rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/books/R123456789-I123456789-00#item"> ※主語URIには、国立国会図書館サーチの書誌詳細画面のURLに"#item"を付加したものを使用する。 ※当館以外のメタデータ提供機関が当該フォーマットを使用する場合には、国立国会図書館サーチの固定URLの代わりに、提供機関の各メタデータにアクセスするための固定URLを使用する。この場合、URLの末尾に"#item"を付加する。	○	0	-	参照値	
3-1		dcndl:item			rdf:about	個体情報の主語	※国立国会図書館サーチでは、個体情報を、書誌同定処理対象となる国立国会図書館蔵書、公共図書館蔵書、児童書総合目録等でのみ、作成する。 <dcndl:item rdf:about="http://iss.ndl.go.jp/books/R123456789-I123456789-00#item"> ※主語URIには、国立国会図書館サーチの書誌詳細画面のURLに"#item"を付加したものを使用する。 ※当館以外のメタデータ提供機関が当該フォーマットを使用する場合には、国立国会図書館サーチの固定URLの代わりに、提供機関の各メタデータにアクセスするための固定URLを使用する。この場合、URLの末尾に"#item"を付加する。	○	0	-	参照値	
3-2		dcndl:holdingAgent					<dcndl:holdingAgent> <foaf:Agent>	○	0	1	構造化	
3-3			foaf:Agent				<foaf:name>所蔵機関</foaf:name> <dcndl:transcription>シヨソウ キカン</dcndl:transcription> <dcterms:identifier>					
3-4				foaf:name		所蔵機関	rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/NDLLibCode">所蔵機関コード</dcterms:identifier> </foaf:Agent>	○	1	1	文字列	rdfs:Literal
3-5				dcndl:transcription		所蔵機関よみ	<dcndl:holdingAgent> ※情報資源を保有する所蔵機関名と読みをセットで収める。 ※個体情報を記録する場合、所蔵機関名とコードの記録は必須とする。 ※出現回数は一つの情報資源につき1回とし、複数の記述は行わない。		0	1	文字列	rdfs:Literal
3-6				dcterms:identifier	rdf:datatype	所蔵機関コード		○	0	1	文字列	dcndl:NDLLibCode
3-7			rdfs:seeAlso		rdf:resource	提供元書誌詳細画面のURL	<rdfs:seeAlso rdf:resource="提供元書誌詳細画面のURL"/> ※情報資源の提供元書誌詳細画面のURLを収める。 ※個体情報を作成しない場合、書誌情報のrdfs:seeAlso(項番2-115)に記録する。	○	0	1	参照値	
3-8			dcterms:identifier			提供元書誌ID	※情報資源の提供元書誌IDをリテラルで収める。 ※出現回数は一つの情報資源につき1回とし、複数のデータ型では取れない。 ※ただし、ゆにかねつからの提供データに限り、各館のユニークID(項番3-8-2)と各館の図書登録番号(項番3-8-3)を、共に記録する場合がある。この場合に限り、最大出現回数を2回とする。これを考慮し、最大出現回数は2回とする。					データ型の指定は必須。
3-8-1					rdf:datatype	国立国会図書館書誌ID	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/NDLBibID">値</dcterms:identifier>	○	0	1	文字列	dcndl:NDLBibID
3-8-2					rdf:datatype	各館のユニークID(ゆにかねつと、児童書総合目録)	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/somokuBibID">値</dcterms:identifier> ※ゆにかねつからの提供データに限り、各館のユニークID(項番3-8-2)と各館の図書登録番号(項番3-8-3)を、共に記録する場合がある。この場合に限り、最大出現回数を2回とする。	○	0	1	文字列	dcndl:somokuBibID
3-8-3					rdf:datatype	各館の図書登録番号(ゆにかねつ)	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/somokuSubID">値</dcterms:identifier> ※ゆにかねつからの提供データに限り、各館のユニークID(項番3-8-2)と各館の図書登録番号(項番3-8-3)を、共に記録する場合がある。この場合に限り、最大出現回数を2回とする。	○	0	1	文字列	dcndl:somokuSubID
3-9			dcndl:callNumber			請求記号	<dcndl:callNumber>KR157-H12</dcndl:callNumber> ※情報資源を保有する所蔵機関での請求記号をリテラルで収める。		0	-	文字列	rdfs:Literal
3-10			dcndl:localCallNumber			ローカル請求記号	<dcndl:localCallNumber>XB-N10-5773</dcndl:localCallNumber> ※情報資源を保有する所蔵機関でのローカル請求記号をリテラルで収める。		0	-	文字列	rdfs:Literal
3-11			dcndl:availability			入手可能性	<dcndl:availability>帯出不可</dcndl:availability> ※情報資源の入手可能性を示す情報をリテラルで収める。		0	-	文字列	rdfs:Literal
3-12			dcterms:description			所蔵注記	<dcterms:description>郷土資料</dcterms:description> ※情報資源を保有する所蔵機関での所蔵注記をリテラルで収める。		0	-	文字列	rdfs:Literal
3-13			dcndl:holdingIssues			所蔵巻次・年月次	<dcndl:holdingIssues>263号(昭和46年7月)-</dcndl:holdingIssues> ※所蔵する逐次刊行物の巻次、年月次をリテラルで収める。 ※所蔵の有無に関わらない、初号から終号までの巻次、年月次は、dcndl:volumeRange(項番2-90)を使用する。		0	-	文字列	rdfs:Literal
3-14			dcndl:absentIssues			所蔵欠号情報	<dcndl:absentIssues>5巻3.4号,12-15巻</dcndl:absentIssues> ※所蔵する逐次刊行物の欠号に関する情報をリテラルで収める。		0	-	文字列	rdfs:Literal

## DC-NDL(RDF)フォーマット仕様 ver.1.5 変更履歴

項番	シート	変更箇所	変更内容	変更日	
1	フォーマット仕様	項番2-5、2-6、2-7	標準番号 (URI) 標準番号 (リテラル) 原資料の標準番号	セットISBNを追加した。	2013/3/13
2	フォーマット仕様	項番2-83	言語 (ISO639-2形式)	実装に合わせて、繰り返し項目を「1」から「-」(繰り返し可)に修正。	2013/3/13 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
3	フォーマット仕様	項番2-84	原文の言語 (ISO639-2形式)	実装に合わせて、繰り返し項目を「1」から「-」(繰り返し可)に修正。	2013/3/13 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
4	フォーマット仕様	項番2-6	機械的に付与した13桁のISBN	項目削除 ※PORTAからのデータ移行時に付与。DC-NDLの語彙としては定義されておらず、実際のISBNと混在してしまうこともありうるため、フォーマット仕様から削除する。	2013/3/13
5	フォーマット仕様	項番2-7	原資料の機械的に付与した13桁のISBN	項目削除 ※項番4に同じ。	2013/3/13
6	フォーマット仕様	項番3-9	請求記号	実装に合わせて、繰り返し項目を「1」から「-」(繰り返し可)に修正。	2013/3/13 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
7	フォーマット仕様	全体	-	修正、新規語彙追加等に伴い、フォーマット仕様のバージョンを「ver.1.2」→「1.3」へアップした。 バージョンアップの内容詳細は、変更履歴項番8～36が該当する。	2014/3/24 (リリース)
8	フォーマット仕様	凡例	最小出現回数、最大出現回数	・最大出現回数に関して以下の記載を修正 「1」→「n」 「最大1回だけ出現する」→「最大n回だけ出現する」 「※第3階層でデータ型を定義している場合、最小出現回数・最大出現回数は、データ型ごとに定義する。」追加	2013/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
9	フォーマット仕様	凡例	値タイプ	新規追加	2013/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
10	フォーマット仕様	項番1-4	書誌レコード作成のステータス	備考および表現例に以下を追記 「※書誌レコード作成のステータスをリテラルで収める。」	2013/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
11	フォーマット仕様	項番1-5	管理上の注記	備考および表現例に以下を追記 「<dcterms:description>値</dcterms:description>」 ※書誌レコード管理上の注記をリテラルで収める。」	2013/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
12	フォーマット仕様	項番2-2 等	レコード番号 (URI) 等	データ型を定義する場合、データ型ごとに最小出現回数、最大出現回数を記載。	2013/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
13	フォーマット仕様	項番2-3	レコード番号 (リテラル)	項目の新規追加 トールハンMARC番号	2014/3/24 (リリース)
14	フォーマット仕様	項番2-8 等	タイトル 等	備考および表現例に表現例を追加	2013/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
15	フォーマット仕様	項番2-112	著作権情報	備考および表現例に以下を追記 「※著作権者以外の権利管理に関する情報をここに収める。」 ※本改修に合わせ、「国立国会図書館デジタル化資料」「国立国会図書館デジタル化資料 (インターネット資料)」に格納されていた「館内公開」「インターネット公開」等の情報は、「dcterms:rightsHolder (著作権情報)」から「dcterms:rights (著作権情報)」に格納される。	2014/3/24 (リリース)
16	フォーマット仕様	項番2-113-1~3	著作者情報	「国立国会図書館ダブリュコメタデータ記述 (DC-NDL2011年12月版)」の定義にそって「文字列」から「構造化」での格納に修正する。  【修正前】 <dcterms:rightsHolder>国立国会図書館</dcterms:rightsHolder> 【修正後】 <dcterms:rightsHolder> <foaf:Agent> <foaf:name>国立国会図書館</foaf:name> </foaf:Agent> </dcterms:rightsHolder>  上記に伴い以下の記載を修正 ・項番2-113-2、3を追加 ・備考に以下を追記 「※著作権者名をここに収める。」 ・備考に構造化した場合の表現例を追記  ※ただし、2014/3時点でNDLサーチの当該項目に格納されている情報は存在しない。 ※本改修に合わせ、「国立国会図書館デジタル化資料」「国立国会図書館デジタル化資料 (インターネット資料)」に格納されていた「館内公開」「インターネット公開」等の情報は、「dcterms:rightsHolder (著作権情報)」から「dcterms:rights (著作権情報)」に格納される。	2014/3/24 (リリース)
17	フォーマット仕様	項番1	XML文書であることを宣言	小文字→大文字に記載を修正 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> →<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
18	フォーマット仕様	項番1-1 項番1-2	XML文書であることを宣言 文書のルート要素	最小出現回数、最大出現回数「1」を追記。	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
19	フォーマット仕様	項番2-2	レコード番号 (URI)	備考に以下を追記 「※情報資源のレコード番号をURIにより表現する。」	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
20	フォーマット仕様	項番2-3	レコード番号 (リテラル)	備考に以下を追記 「※情報資源のレコード番号をリテラルで表現する。」	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)

21	フォーマット仕様	項番2-5	標準番号 (URI)	備考に以下を追記 「※情報資源の標準番号をURIにより表現する。」	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
22	フォーマット仕様	項番2-6	標準番号 (リテラル)	備考に以下を追記 「※情報資源の標準番号をリテラルで表現する。」	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
23	フォーマット仕様	項番2-6	標準番号 (リテラル)	実装に合わせて記載を修正 ・備考及び表現例 <dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/ISSN-L"> 値</dcterms:identifier> →<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndl/terms/ISSNL"> 値</dcterms:identifier> ・値制約 「dcndl:ISSN-L」→「dcndl:ISSNL」 「IncorrectISSN-L」→「IncorrectISSNL」 ※「国立国会図書館ダブリンコアメタデータ記述 (DC-NDL2011年12月版)」 の定義にそったもの。	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
24	フォーマット仕様	項番2-7	原資料の標準番号	実装に合わせて記載を修正 「原資料のISBN」(2行目)→「原資料のセットISBN」	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
25	フォーマット仕様	項番2-43	典拠ID	実装に合わせて、属性「rdf:about」を追加。	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
26	フォーマット仕様	項番2-57	出版地(国名コード)	実装に合わせて、最大出現回数を「1」から「-」(繰り返し可)に修正。	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
27	フォーマット仕様	項番2-75	要約・抄録	実装に合わせて、最大出現回数を「1」から「-」(繰り返し可)に修正。	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
28	フォーマット仕様	項番2-85	価格	実装に合わせて、最大出現回数を「1」から「-」(繰り返し可)に修正。	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
29	フォーマット仕様	項番2-90	刊行巻次	実装に合わせて、最大出現回数を「1」から「-」(繰り返し可)に修正。	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
30	フォーマット仕様	項番2-96、 2-97	内容年	内容欄の記載を修正 「内容年」→「時間的範囲」	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
31	フォーマット仕様	項番2-108	授与年月日	実装に合わせて、最大出現回数を「1」から「-」(繰り返し可)に修正。	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
32	フォーマット仕様	項番2-109	報告番号	実装に合わせて、最大出現回数を「1」から「-」(繰り返し可)に修正。	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
33	フォーマット仕様	項番2-110	学位	実装に合わせて、最大出現回数を「1」から「-」(繰り返し可)に修正。	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
34	フォーマット仕様	項番2-111	アクセス制限	以下の記載を修正 ・備考および表現例に以下を追記 「※当該メタデータ及び記述対象とする情報資源へのアクセスを制御するための情報をここに収める。 ※国立国会図書館デジタル化資料等のアクセス制限のため国立国会図書館でのみ使用する。」 ・入力レベル 「空欄(任意)」→「●(入力不要)」	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
35	フォーマット仕様	項番2-115	提供元書誌詳細画面のURL	以下の記載を修正 ・備考および表現例に以下を追記 「※提供元書誌詳細画面のURLがある場合は、2-115と3-7どちらかに必須。」 ・入力レベル 「空欄(任意)」→「○(あれば必須)」	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
36	フォーマット仕様	項番2-118 ~2-132	原資料へのリンク 関連資料 ほか	以下の記載を修正 ・実装に合わせて、属性「rdfs:label」を追加 ・備考および表現例の記載を追加	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
37	フォーマット仕様	項番2-133	書誌情報の主語	実装に合わせて、属性「rdf:about」を追加。	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
38	フォーマット仕様	項番2-134	書誌情報から個体情報へのリンク	実装に合わせて、属性「rdf:resource」を追加。	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
39	フォーマット仕様	項番3-1	個体情報の主語	実装に合わせて、属性「rdf:about」を追加。	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
40	フォーマット仕様	項番3-7	提供元書誌詳細画面のURL	備考および表現例に以下を追記 「※提供元書誌詳細画面のURLがある場合は、2-115と3-7どちらかに必須。」	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
41	フォーマット仕様	項番3-8	提供元書誌ID	以下の記載を修正 ・実装に合わせて、最大出現回数を「1」から「-」(繰り返し可)に修正。 ただし、繰り返しを許容するのはゆにかねつとのみのためその点を備考および表現例欄に追記。 「※該当する書誌IDを1つのみ記録する。 ただし、ゆにかねつからの提供データに限り、情報資源の「各館のユニークID」と「各館の図書登録番号」を、共に記録する場合がある。」	2014/3/24 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
42	フォーマット仕様	項番2-56	出版地	実装に合わせて、最大出現回数を「-」から「1」に修正。	2017/3/22 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
43	フォーマット仕様	項番2-81-2	分類 (URI)	項目の新規追加 NDC(10版)	2017/3/22 (リリース)
44	フォーマット仕様	項番2-115- 1	IIIFマニフェストURI	項目の新規追加 IIIFマニフェストURI	2018/6/28 (リリース)
46	フォーマット仕様	項番2-116	一次資料へのリンクURL	実装に合わせて、属性「rdfs:label」、「rdf:comment」を追加。	2018/6/28 (フォーマット仕様の記載修正のみ)
47	フォーマット仕様	項番2-118 ~2-126-9、 項番2-128 ~2-132-9	原資料へのリンク 関連資料 ほか	実装に合わせて、属性「rdf:comment」を追加。	2018/6/28 (フォーマット仕様の記載修正のみ)